

Технический паспорт изделия : LID15348--

Ingo LED, 40 Вт, 3500 лм, 4000K, 230 В, IP20, белый

Потолочный светильник с приводом



Информация о товаре

40W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	3500
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	87
Power Factor	0,9
Мощность (W)	40

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1000
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	55
Диаметр (мм)	400
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	400x55

Габаритные чертежи: Ingo LED, 40 Вт, 3500 лм, 4000K, 230 В, IP20, белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ingo LED, 40 Вт, 3500 лм, 4000K, 230 В, IP20, белый Потолочный светильник с приводом	LID15348
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949