

Технический паспорт изделия : LID15381--

Еlna Св./диодн. 7Вт, 140лк, 3000К, 230В, IP65, нерж.ст.

Настенный светильник утопливаемого монтажа, наружн., в сборе с приводом



Технические данные

Световой поток (lm)	140
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Осветительное устройство /лампа	SMD 2835
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	20
Power Factor	0,5
Мощность (W)	7
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в стену
Размер выреза мм (мм)	182x55
Установка глубины (мм)	75
Цвет	высококачественная сталь
Материал	Стекло сатинированное Высококачественная сталь марки 316
Длина (мм)	195
Ширина (мм)	63
Высота (мм)	67
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	195x63x67
Вырез мм	182x55

Габаритные чертежи: Elna Св./диодн. 7Вт, 140лк, 3000К, 230В, IP65, нерж.ст.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elna Св./диодн. 7Вт, 140лк, 3000К, 230В, IP65, нерж.ст.	LID15381
Настенный светильник утопленного монтажа, наружн., в сборе с приводом	
опциональные принадлежности	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949