

Технический паспорт изделия : LID15485--

# Marra Св./диодн. 14,4Вт/м, 1300лк/м, 4000K, 24В пост.т.,IP20

Требуется привод 24 В пост.т.



## Технические данные

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Вид осветительного устройства   | Светодиодная плата                                  |
| Монтаж                          | Монтаж в полу<br>Монтаж в стену<br>Монтаж в потолок |
| Производитель                   | O6-One Light                                        |
| Рабочее напряжение DC (V)       | 24                                                  |
| Осветительное устройство /лампа | Светодиод                                           |
| Патрон                          | LED Platine                                         |
| Watt/m (W/m)                    | 14,40                                               |
| Цвет освещения                  | нейтральный белый                                   |
| Цветовая температура (K)        | 4000                                                |
| Световой поток (lm/m)           | 1300                                                |
| С регулируемой яркостью         | да                                                  |
| Класс защиты                    | III                                                 |
| Степень защиты                  | IP20                                                |

## Габаритные чертежи: Maгга Св./диодн. 14,4Вт/м, 1300лк/м, 4000К, 24В пост.т., IP20



### Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Maгга Св./диодн. 14,4Вт/м, 1300лк/м, 4000К, 24В пост.т., IP20                                                                                                                                                                                                                            | LID15485     |
| Требует привод 24 В пост.т.                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Дистанционное управление для светодиодных полос для регулирования постоянного напряжения 12В/24В, светодиодный фитинг, включая светодиодные полосы, светодиодные лампы, светодиодные модули, диапазон 50 метров, 2 уставки памяти, регулирование яркости по прикосновению, 3 канала x 3А | LID14188     |