

Технический паспорт изделия : LID15719--

Asta 1 LED 30 Вт, 2400 лм, 4000K, 20°-60°, 220-240 В, IP20,

цвет белый Трековые прожекторы



Технические данные

Световой поток (lm)	2400
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20-60
Power of system (W)	80
System efficiency (lm/W)	80
Power Factor	0,9
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	750
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Шинопровод
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	200
Диаметр (мм)	90
опциональные принадлежности	LID 16949--
ØxH мм	90x200

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Asta 1 LED 30 Вт, 2400 лм, 4000K, 20°-60°, 220-240 В, IP20, цвет белый Трековые прожекторы	LID 15719
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949