

Технический паспорт изделия: LID15735--

PROshop 40 Вт, 3500 лм, 4000K, 70°, 220-240 В, IP20, цвет

белый Потолочный врезной светильник



Технические данные

Световой поток (lm)	3400
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	70
Power of system (W)	85
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Operation current mA (mA)	1050
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	220x130
Установка глубины (мм)	140
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Длина (мм)	235
Ширина (мм)	145
Высота (мм)	110
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	235x145x110
Вырез мм	220x130

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PROshop 40 Вт, 3500 лм, 4000K, 70°, 220-240 В, IP20, цвет белый Потолочный врезной светильник	LID15735
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949