

Технический паспорт изделия: LID15774--

Linear BU LED 40/20 Вт, 4000K, 34°/120°, 220-240 В, IP20,

цвет белый Светильник, монтируемый на алюминиевый профиль, 3800 лм прямой /
1800 лм не прямой



Информация о товаре

40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. _x000D_ _x000D_ Complete with 1000mA + 500mA drivers_x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1800 3800
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	<17
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Угол освещения (°)	34/120
Power of system (W)	90/95
System efficiency (lm/W)	95 / 90
Power Factor	0,9
Мощность (W)	40 20
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500/1000
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	pendant
Pendant length (мм)	300
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	1300
Ширина (мм)	70
Высота (мм)	35
опциональные принадлежности	LID15782--
ДхШхВ мм	1300x70x35

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Linear BU LED 40/20 Вт, 4000K, 34°/120°, 220-240 В, IP20, цвет белый Светильник, монтируемый на алюминиевый профиль, 3800 лм прямой / 1800 лм не прямой	LID15774
опциональные принадлежности	
Профильный соединитель для Linear A, B, BU, 90°, цвет белый Монтажные принадлежности	LID15782