

Технический паспорт изделия : LID15778--

Linear B LED 40 Вт, 3400 лм, 3000K, 120°, 220-240 В, IP20,

цвет черный Светильник, монтируемый на алюминиевый профиль



Информация о товаре

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. _x000D_ _x000D_ Complete with 1000mA driver _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	3400
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	<19
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120

Технические данные - Продолжение

Power of system (W)	85
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1000
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Pendant length (mm)	300
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	70
Высота (мм)	35
опциональные принадлежности	LID15783--
ДхШхВ мм	1200x70x35

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Linear B LED 40 Вт, 3400 лм, 3000K, 120°, 220-240 В, IP20, цвет черный Светильник, монтируемый на алюминиевый профиль	LID15778
опциональные принадлежности	
Профильный соединитель для Linear A, B, BU, 90°, цвет черный Монтажные принадлежности	LID15783