

Технический паспорт изделия: LID15838--

Kirsten GU10 10 Вт, 220-240 В, IP20, цвет белый/золотой

Накладной светильник нижнего освещения



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация MR16
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	GU10
Мощность (W)	10
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	золотистый белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Алюминий
Высота (мм)	100
Диаметр (мм)	70
опциональные принадлежности	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
ØxH мм	70x100

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Kirsten GU10 10 Вт, 220-240 В, IP20, цвет белый/золотой	LID15838
Накладной светильник нижнего освещения	
опциональные принадлежности	
LED bulb 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	
LED bulb 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim	LID17279
Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	
LED bulb 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dimm	LID17203
Emergency bulb, adapted for continuous operation only	
COB LED GU10, 6Вт, 3000K, 380лм, 60°, 230В	LID13226
Светодиодная лампа MR16, 6Вт, GU10, 3000K, 500лм, 230В, 60°, с регулировкой яркости,	LID14508
Лампа LED MR16 6 Вт, 500 лм, 3000K, 60°, 230 В, цвет черный	LID15671
Отражатель лампы	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949
Emergency driver 3H with MR16 LED module 3W 3 230V IP20	LID16223
0	
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч	LID13106
This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	