

Технический паспорт изделия: LID15867--

Linear Track 1 LED 25 Вт, 2500 лм, 4000К, 110°, 220-240 В,

IP20, цвет белый Потолочный прожектор



Технические данные

Световой поток (lm)	2500
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	110
Power of system (W)	100
System efficiency (lm/W)	100
Power Factor	0,9
Мощность (W)	25
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240

Технические данные - Продолжение

Operation current mA (mA)	600
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	белый
Материал	Алюминий ПК
Длина (мм)	1210
Ширина (мм)	30
Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	1210x30x30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Linear Track 1 LED 25 Вт, 2500 лм, 4000K, 110°, 220-240 В, IP20, цвет белый Потолочный прожектор	LID15867
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949