

Технический паспорт изделия: LID15875--

Turbus-S LED 15 Вт, 1280 лм, 3000K, 90°, 220-240 В, IP20,

цвет черный Накладной светильник нижнего освещения



Технические данные

Световой поток (lm)	1280
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	90
Power of system (W)	85,33
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	15
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Operation current mA (mA)	350
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	100
Диаметр (мм)	130
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	130x100

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Turbus-S LED 15 Вт, 1280 лм, 3000K, 90°, 220-240 В, IP20, цвет черный Накладной светильник нижнего освещения	LID15875
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949