

Технический паспорт изделия: LID15933--

Ringa LED 50 Вт, 2750 лм, 3000K, 230 В, 1200 мА, IP20,

матовая латунь Подвесной светильник



Технические данные

Световой поток (lm)	3000
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Power of system (W)	55
System efficiency (lm/W)	60
Power Factor	0,9
Мощность (W)	50
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1200
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	pendant
Цвет	латунь сатинированная
Материал	Металл
Высота (мм)	1200
Диаметр (мм)	610
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	610x1200

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ringa LED 50 Вт, 2750 лм, 3000К, 230 В, 1200 мА, IP20, матовая латунь Подвесной светильник	LID15933
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949