

Технический паспорт изделия: LID16018--

Fermo LED 3 Вт, 80 лм, 3000K, 700 мА, IP20, цвет белый

Врезной напольный светильник



Технические данные

Световой поток (lm)	80
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Power of system (W)	40
System efficiency (lm/W)	40
Мощность (W)	1
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	
Входной ток (A)	0,70

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в стену
Размер выреза мм (мм)	80x25
Установка глубины (мм)	60
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	92
Ширина (мм)	37
Высота (мм)	25
опциональные принадлежности	LID16949--
Необходимые принадлежности	LID13678--; LID16463--;
ДхШхВ мм	92x37x25
Вырез мм	80x25

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Fermo LED 3 Вт, 80 лм, 3000K, 700 мА, IP20, цвет белый	LID16018
Врезной напольный светильник	
Необходимые пренадлежности	
89004A, ДРАЙВЕР 700мА 2-4Вт ЛЕД IP66 100-240В	LID13678
LED driver 230V 2-4W 700mA dimmable	LID16463
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949