

Технический паспорт изделия : LID16156--

Floory LED W Встраиваемый настенный светильник 240 лм,

4000K, Ra80, нержавеющая сталь Врезной настенный светильник LED



Технические данные

Световой поток (lm)	240
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP67
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в полу
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	36
System efficiency (lm/W)	80
Мощность (W)	3
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	24
Входное напряжение DC (V)	24

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в полу
Размер выреза мм (мм)	Ø52
Установка глубины (мм)	100mm + 300
Цвет	высококачественная сталь
Материал	Высококачественная сталь марки 316
Высота (мм)	55
Диаметр (мм)	62
Необходимые принадлежности	LID13074--;
ØxH мм	62x55
Вырез мм	Ø52

Габаритные чертежи: Floory LED W Встраиваемый настенный светильник 240 лм,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Floory LED W Встраиваемый настенный светильник 240 лм, 4000K, Ra80, нержавеющая сталь Врезной настенный светильник LED	LID16156
Необходимые принадлежности	
89015V, ЛЕД ДРАЙВЕР 24В 0-15Вт ВХОД 230В	LID13074