

Технический паспорт изделия : LID16187--

Porli M 60 Вт, 3600 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, матовый

коричневый Декоративные подвесные светильники LED



Информация о товаре

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	4200
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	60
Power Factor	0,9
Мощность (W)	60

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1500
Входной ток (A)	1,50
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	pendant
Цвет	коричневый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	185
Диаметр (мм)	600
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	600x185

Габаритные чертежи: Porli M 60 Вт, 3600 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, матовый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Porli M 60 Вт, 3600 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, матовый коричневый Декоративные подвесные светильники LED	LID16187
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949