

Технический паспорт изделия : LID17282--

50140BU/W/V WHITE 40W CCTV 60x60

UGR19 PANEL IP20 BACKLIT

complete with 1000mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация о товаре

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	3600/4000/3800
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000 5700
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Glare factor (UGR)	<19
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	LED Panel

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	90
Power Factor	0,90
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1000
Входной ток (A)	1
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	60
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
Длина (мм)	595
Ширина (мм)	595
Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	595x595x30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
50140BU/W/V WHITE 40W CCTV 60x60 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT complete with 1000mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID17282
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949