

Технический паспорт изделия : LID17790--

38150C/B/V BLACK 24x SPOTS + DIFFUSER

UGR19 40W CCTV PV 230V

Complete with 3m cable; 11 OFFICE & KITCHEN



Информация о товаре

CCT and Power variable 40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with power variable driver Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Длина нетто (мм)	1.200,00
Ширина нетто (мм)	35,00
Высота нетто (мм)	70,00
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	85
Мощность (W)	20/30/40

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	5000 4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	max. 3400
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Диаметр (мм)	68
ДхШхВ мм	1200x35x70

Габаритные чертежи: 38150C/B/V BLACK 24x SPOTS + DIFFUSER UGR19 40W CCTV PV 230V



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
38150C/B/V BLACK 24x SPOTS + DIFFUSER UGR19 40W CCTV PV 230V Complete with 3m cable; 11 OFFICE & KITCHEN	LID17790