

Технический паспорт изделия : LID17813--

12120°/B/V BLACK 20W CCTV UGR19 IP44 230V

13 WALL & CEIL LED



Информация о товаре

CCT Variable 20W LED surface mounted downlight. IP44. Supplied with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Высота нетто (мм)	80,00
диаметр нетто (мм)	130,00
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Мощность (W)	20
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	5000 4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	2000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Диаметр (мм)	68
ØxH мм	130x80

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
12120°/B/V BLACK 20W CCTV UGR19 IP44 230V 13 WALL & CEIL LED	LID17813