

Технический паспорт изделия : LIEP00093-

DesignDot 100 20W 1382lm 940 Silber 50° on/off white

Recessed spotlight, reflector silver specular 36°



Технические данные

Световой поток (lm)	1382
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	50
Мощность (W)	20
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240V 50/60Hz
Operation current mA (mA)	500

Технические данные - Продолжение

Размер выреза мм (мм)	Ø 100
Установка глубины (мм)	171
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	129
Диаметр (мм)	110
ØxH мм	110x129
Вырез мм	Ø 100

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

DesignDot 100 20W 1382lm 940 silber 50° on/off white
Recessed spotlight, reflector silver specular 36°

LIEP00093