

Технический паспорт изделия : LIEP156060

HB380 LED подвесной 123Вт, 15600лм, 6000K, 60°, 1...10В



Технические данные

Вид осветительного устройства	high-bay luminaire
Монтаж	Монтаж на потолок hanging
Цвет	RAL 9006 (grey)
Материал	Алюминий
Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	60
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	142
System efficiency (lm/W)	120
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥75
Световой поток (lm)	17000
Кол-во ламп	1

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации (h)	50.000 / L70 / B50
С регулируемой яркостью	1-10V
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	380x114

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
HB380 LED подвесной 123Вт, 15600лм, 6000K, 60°, 1...10В	LIEP156060
опциональные принадлежности	
Arktur монтажный кронштейн для потолочн. Монтажа high bay lighting	LHBMVB380