

Технический паспорт изделия : LIFSX75025

FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m

10.6 mm wide – can be cut every 5 cm – 140 LEDs/m. Recommended dimming range 10–100%.



Технические данные

Длина нетто (мм)	10.000,00
Ширина нетто (мм)	11,00
Высота нетто (мм)	3,00
Вес нетто (кг)	0,32
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +45
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
System efficiency (lm/W)	130
Цвет освещения	ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2500
Индекс цветопередачи Ra	≥95
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm/m)	1900
С регулируемой яркостью	Depending on driver да

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Класс энергоэффективности	D
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	10000x11x3

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m 10.6 mm wide – can be cut every 5 cm – 140 LEDs/m. Recommended dimming range 10–100%.	LIFSX75025