

Технический паспорт изделия : LIG2505013


Arktur Square ЛЕД 147Вт 13200лм/840 ECG

IP65 110° серый

High bay luminiere with ball-proof



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	515,00
Ширина нетто (мм)	345,00
Высота нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	6,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	45

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Подвесной светильник high-bay luminaire Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	серый
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Surge protection (kV)	6
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	138
System efficiency (lm/W)	113
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	16700
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	515x345x90

Габаритные чертежи: Arktur Square ЛЕД 147Вт 13200лм/840 ECG IP65 110° серый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Arktur Square ЛЕД 147Вт 13200лм/840 ECG IP65 110° серый High bay luminiere with ball-proof	LIG2505013
опциональные принадлежности	
Arktur Square ЛЕД кронштейн монтажный регулируемый	LIG2000821
L-S цепь оцинкованная	LI8B000068
Arktur Square ЛЕД кронштейн для поверхностного монтажа set of 2	LIG2000824