


Технический паспорт изделия : LIG2505211

AVENIDA 25Вт 3200лк 4000К ассим. сер.

для пешеходн. зон, стойка не является частью светильника



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	482,00
диаметр нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-45
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Surge protection (kV)	6

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	серый
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Крышка	прозрачный
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	128
Мощность (W)	25
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	3200
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Pole-top (мм)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Диаметр (мм)	360
ØxH мм	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

Габаритные чертежи: AVENIDA 25Вт 3200лк 4000K ассим. сер.

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AVENIDA 25Вт 3200лк 4000K ассим. сер. для пешеходн. зон, стойка не является частью светильника	LIG2505211
опциональные принадлежности	
Крышка для стойки Ø60 мм для AVENIDA , цвет серый	LIG7200966