

Технический паспорт изделия : LIG4255115


Arktur Square PLUS ЛЕД 214В 27000лм/840

ECG IP66 100° серый

High bay luminiere with ball-proof



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	675,00
Ширина нетто (мм)	398,00
Высота нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	11,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	50

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Подвесной светильник high-bay luminaire Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	серый
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Surge protection (kV)	6
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	208
System efficiency (lm/W)	131
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	29150
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK09
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	675x398x90

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Arktur Square PLUS LED 214W 27000lm/840 ECG IP66 100° серый High bay luminaire with ball-proof	LIG4255115
опциональные принадлежности	
Arktur Square LED кронштейн монтажный регулируемый and Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Arktur Square LED кронштейн для поверхностного монтажа set of 2	LIG2000824
L-S цепь оцинкованная	L18B000068