

Технический паспорт изделия : LIG5142071


AVENIDA 49 Вт, 6350 лм, 840, IP66

осесимметричный, графит

Светильник фонарного столба



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	482,00
диаметр нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	45

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Surge protection (kV)	6
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Grafit
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Крышка	прозрачный
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	49
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	6350
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Pole-top (мм)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Диаметр (мм)	360
ØxH мм	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	7
Numbers of luminars per MCB B16	21

Габаритные чертежи: AVENIDA 49 Вт, 6350 лм, 840, IP66
осесимметричный, графит




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AVENIDA 49 Вт, 6350 лм, 840, IP66 осесимметричный, графит Светильник фонарного столба	LIG5142071
опциональные принадлежности	
Крышка для стойки Ø60 мм для AVENIDA , цвет черный	LIG7500982