


Технический паспорт изделия : LIG5508231

AVENIDA 35Вт 4200лк 4000K симметрич. графит.

для парков и мест стоянки, стойка не является частью светильника



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	482,00
диаметр нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-45
макс. температура окружающей среды (°C)	55

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Surge protection (kV)	6
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Grafit
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Крышка	прозрачный
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	120
Мощность (W)	35
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	4200
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Pole-top (мм)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Диаметр (мм)	360
ØxH мм	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

Габаритные чертежи: AVENIDA 35Вт 4200лк 4000К симметрич. графит.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AVENIDA 35Вт 4200лк 4000K симметрич. графит. для парков и мест стоянки, стойка не является частью светильника	LIG5508231
опциональные принадлежности	
Крышка для стойки Ø60 мм для AVENIDA , цвет черный	LIG7500982