


Технический паспорт изделия : LIG5L03211

AVENIDA столб 10 Вт, 865 лм, 730, IP66, IK09, 500 мм, графит

Напольный светильник, осесимметричный



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	500,00
диаметр нетто (мм)	150,00
Вес нетто (кг)	5,30
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	50

Технические данные - Продолжение

Монтаж	floor mounting
Цвет	Grafit
Материал	Die-cast aluminum
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	14
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	1180
Срок эксплуатации	96.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	150
ØxH мм	150x500
Numbers of luminars per MCB B16	50

Габаритные чертежи: AVENIDA столб 10 Вт, 865 лм, 730, IP66, IK09, 500 мм, графит



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AVENIDA столб 10 Вт, 865 лм, 730, IP66, IK09, 500 мм, графит Напольный светильник, осесимметричный	LIG5L03211