




Технический паспорт изделия : LIG5L05121


FORCA Mini 48Вт 5150лм 5700K ECG IP65

50° gray

цвет - серый, прожектор, симметричный



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	272,00
Ширина нетто (мм)	238,00
Высота нетто (мм)	73,00
Вес нетто (кг)	3,70
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Цвет	серый
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	50
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	118
Мощность (W)	44
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	5700
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	5550
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
ДхШхВ мм	272x238x73

Габаритные чертежи: FORCA Mini 48Вт 5150лм 5700K ECG IP65 50° gray




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FORCA Mini 48Вт 5150лм 5700K ECG IP65 50° gray цвет - серый, прожектор, симметричный	LIG5L05121