

Технический паспорт изделия : LIGA34827S

AVENIDA LED 34W 3950lm 827 IP66

rotationally symm. graphite

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Технические данные

Высота нетто (мм)	482,00
диаметр нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Surge protection (kV)	6
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Grafit
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Крышка	прозрачный опал
Устройство управления	ЭПРА

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	34
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4250
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Pole-top (мм)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Диаметр (мм)	360
ØxH мм	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AVENIDA LED 34W 3950lm 827 IP66 rotationally symm. graphite Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	LIGA34827S
опциональные принадлежности	
Крышка для стойки ø60 мм для AVENIDA , цвет черный	LIG7500982