


Rundo Round подвес D/I 4x24W T16+2x24W TC-L DALI, серебр.



Technische Daten


Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Монтаж	Подвесной монтаж
Цвет	анодированный
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Компактные люминесцентные лампы Люминесцентные лампы диам. 16мм
Патрон	G5
Ватт (W)	4x24+2x24
Кол-во ламп	4+2
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Вид защиты	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH mm

650x70

Dimensioned drawing: Rundo Round подвес D/I 4x24W T16+2x24W TC-L DALI, серебр.



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rundo Round подвес D/I 4x24W T16+2x24W TC-L DALI, серебр.	LIH0000099
опциональные принадлежности	
T16-R 22W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528465
T16-R 40W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528526
Комплект для подвешивания 5x0,75mm L-2000mm, серебристый	LIH0000077
Подставка для Rundo Round Ø 450 и 650mm	LIH0000102