


Технический паспорт изделия: LIIM0009--

Segon Basic 35 Вт, с тремя режимами белого света

(Tri-white), 3K, 4K, 6,5K, UGR<19, 230 В, 60°, ЭПРА 3000 К=2870 лм, 4000 К=3150 лм, 6500 К=3150 лм, в комплекте с приводом (без диммирования)



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	112,80
диаметр нетто (мм)	232,00
Вес нетто (кг)	0,68
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Размер выреза мм (мм)	Ø 195-210
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Угол освещения (°)	60
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	35
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	3000, 4000, 6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	232
ØxH мм	232x113
Вырез мм	Ø 195-210

Габаритные чертежи: Segon Basic 35 Вт, с тремя режимами белого света




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Segon Basic 35 Вт, с тремя режимами белого света (Tri-white), 3К, 4К, 6,5К, UGR<19, 230 В, 60°, ЭПРА 3000 К=2870 лм, 4000 К=3150 лм, 6500 К=3150 лм, в комплекте с приводом (без диммирования)	LIIM0009
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Драйвер для Segon Basic 35 Вт, Dali, димм., немерцающий с быстрым разъемом	LIIM0023
Драйвер для Segon Basic 35 Вт, недимм., немерцающий с быстрым разъемом	LIIM0025