

Технический паспорт изделия : LILD095136

LEDпотол.светил.. 95-IP43 | CRI/RA 97 (регул.) теплый бел.



Технические данные

Высота нетто (мм)	88,00
диаметр нетто (мм)	105,00
Вес нетто (кг)	0,24
Размер выреза мм (мм)	94-101
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	36
Operation current mA (mA)	350
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	9,60
Цвет освещения	ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2600-2800
Индекс цветопередачи Ra	≥97
Световой поток (lm/m)	550
Степень защиты	IP43

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	88
ØxH мм	105x88
Вырез мм	94-101

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LEDпотол.светил.. 95-IP43 CRI/RA 97 (регул.) теплый бел.	LILD095136
Необходимые принадлежности	
Блоки питания LED OS 13 Вт/350 мА, димм., ММ, IP20	LINT313350
Блоки питания LED TC 15 Вт, 350 мА, кнопочные, 1-10 В, димм., ММ, IP20	LINT720001
Блоки питания LED TC 15 Вт, 350 мА, DALI, димм., ММ, IP20	LINT720002
опциональные принадлежности	
Блоки питания LED OS 13 Вт/350 мА, димм., ММ, IP20	LINT313350
Блоки питания LED TC 15 Вт, 350 мА, кнопочные, 1-10 В, димм., ММ, IP20	LINT720001
Блоки питания LED TC 15 Вт, 350 мА, DALI, димм., ММ, IP20	LINT720002