


Технический паспорт изделия : LILE0021 --

Elegance Round IV 37 Вт 3700 лм 3000 К Triac димм. IP20

белый Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	63,00
диаметр нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	2,11
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	37
System efficiency (lm/W)	100
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3700
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	400
ØxH мм	400x63

Габаритные чертежи: Elegance Round IV 37 Вт 3700 лм 3000 K Triac димм. IP20





Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Round IV 37 Вт 3700 лм 3000 К Triac димм. IP20 белый Настенный, потолочный светильник	LILE0021