

Технический паспорт изделия: LIMT0028--

MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m

3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, module 167mm




Технические данные

Длина нетто (мм)	15.000,00
Ширина нетто (мм)	12,00
Высота нетто (мм)	2,00
Вес нетто (кг)	0,26
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Power per Meter (W/m)	9,80
Световой поток (lm/m)	650
Цвет освещения	теплый белый RGB
Цветовая температура (K)	RGBW-3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B10

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Длина (мм)	15000
Ширина (мм)	12
Высота (мм)	2
опциональные принадлежности	LIMT0038--; LIMT0042--; LILPV10024; LILPV6024--; LILPV3524--; LIAP001001; LIAP001002; LIAP002003; LIAP002002; LIEK001100; LIEK001101; LIAB001001; LIAB001003; LIAB002003; LIEK001200; LIEK001201; LIEK002200; LIEK002201; LIEK002300; LIEK002328

Габаритные чертежи: MARRA PRO II RGBW 9, 8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



Energieeffizienzklasse: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K
CRI>80 24VDC IP20 15m



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, module 167mm	LIMT0028
опциональные принадлежности	
Connector RGBW 5-pin 12mm (10 pieces) Marra PRO II	LIMT0038
Wire 5x0,5mm ² for RGBW LED strips, 2m Marra PRO II	LIMT0042
Блок питания 24V 100Вт, IP67	LILPV10024
Блок питания 24V 60Вт, IP67	LILPV6024
Блок питания 24V 35Вт, IP67	LILPV3524
Алюминиевый профиль LBF - 2000 x 19 x 8 mm	LIAP001001
Алюминиевый профиль LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Алюминиевый профиль TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Алюминиевый профиль TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002
Профил. торц. заглушка LBF заподлицо	LIEK001100
Профил. торц. заглушка LBF плоск., со шлиц. отв.	LIEK001101
Пластиковая крышка LB, плоская, прозрачная - 2m	LIAB001001
Пластиковая крышка LB, плоская, опал - 2m	LIAB001003
Пластиковая крышка TB, плоская, опал - 2m	LIAB002003
Заглушка для профиля LBR , плоская, опал	LIEK001200
Заглушка для профиля LBR , плоская	LIEK001201
Заглушка для профиля TBR , плоская	LIEK002200
Заглушка для профиля TBR , плоская	LIEK002201
Заглушка для профиля TBI , плоская	LIEK002300
	LIEK002328