

Технический паспорт изделия : LIN8002040

KARO LED 20Вт 2032лм 4000K PMMA опал IP44 авар. освещение

Wall, and ceiling luminaire with 3 hours emergency module



Технические данные

Высота нетто (мм)	105,00
диаметр нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	0,69
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Листовая сталь
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	102
Мощность (W)	20
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2032
Световой Поток В Аварийном Режиме (lm)	500
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK02
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	360
ØxH мм	360x105

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
KARO LED 20Вт 2032лм 4000K PMMA опал IP44 авар. освещение Wall, and ceiling luminaire with 3 hours emergency module	LIN8002040
опциональные принадлежности	
Запасной диффузор для Karo II 18 Вт, Ø360 мм	LIIM0027