


Технический паспорт изделия : LIN8006499

Berra св/ диодн. 15Вт, 3000К, 1400лк, опал, РС, IP44 с розеткой

schuko Свет. для зеркала



Технические данные

Длина нетто (мм)	682,00
Ширина нетто (мм)	53,00
Высота нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	0,69
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Зеркальный светильник
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	белый
Материал	Алюминий ПК

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	93
Мощность (W)	15
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1400
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK04
Illuminant incl.	yes
Принадлежности	Принадлежности для монтажа
ДхШхВ мм	682x53x65

Габаритные чертежи: Berra св/диодн. 15Вт, 3000К, 1400лк, опал, РС, IP44 с розеткой



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Verra св/диодн. 15Вт, 3000К, 1400лк, опал, РС, IP44 с розеткой schuko Свет. для зеркала	LIN8006499
опциональные принадлежности	
Mounting clips for Verra LED	LIN9026445