


Технический паспорт изделия : LIOSM51723

Aura 2 ЛЕД светильники настенные и потолочные, 11Вт, 4000К, 1350лм, IP43



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	120,00
диаметр нетто (мм)	280,00
Вес нетто (кг)	1,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	25

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Металл Стекло
Угол освещения (°)	180
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	84
Мощность (W)	11
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	920
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	67.000h / L80 / B10
Класс защиты	I
Степень защиты	IP43
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	280
ØxH мм	280x120

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Aura 2 ЛЕД светильники настенные и потолочные, 11Вт, 4000К, 1350лм, IP43	LIOSM51723
опциональные принадлежности	
Aura 2 запасное стекло	LIOSM20002