


Технический паспорт изделия : LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 white

Wall and ceiling luminaire for outdoor use; adjustable wattage and color temperature;
3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm at 4000K;
108 lm/W at 4000K, Ø 320 mm




Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	65,00
диаметр нетто (мм)	320,00
Вес нетто (кг)	0,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Встроенный монтаж
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +40
Цвет	белый
Угол освещения (°)	120
Входное напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение DC (V)	300-330
Мощность (W)	12 23 17
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3500 3000
Индекс цветопередачи Ra	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Световой поток (lm)	2500
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK10
Диаметр (мм)	320
ØxH мм	320x65

Габаритные чертежи: LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 white

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 white	
Wall and ceiling luminaire for outdoor use; adjustable wattage and color temperature; 3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm at 4000K; 108 lm/W at 4000K, $\varnothing$ 320 mm	LITP0099