

Технический паспорт изделия : LIUS0065--

MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 black 0,6m

Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting




Технические данные

Длина нетто (мм)	600,00
Ширина нетто (мм)	46,00
Высота нетто (мм)	72,00
Pendant length (мм)	1,50
Вес нетто (кг)	1,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	Зеркальный светильник
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Крышка	Polycarbonate
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	300
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	104
Мощность (W)	12
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	2700 4000 3200
Индекс цветопередачи Ra	90
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	1550 1250
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK06
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	600x46x72
Numbers of luminars per MCB B10	13
Numbers of luminars per MCB B16	20
Numbers of luminars per MCB C10	21
Numbers of luminars per MCB C16	33

**Габаритные чертежи: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90
IP40/44 black 0,6m**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 black 0,6m Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting	LIUS0065