


Технический паспорт изделия : LIVB0003--

Devo LED Pro 39 Вт 840 5000 лм 230 В ECG IP65 CL 1 ПММА

1577 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.577,00
Ширина нетто (мм)	86,00
Высота нетто (мм)	95,00
Вес нетто (кг)	2,61
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PMMA opal
Производитель	01-Schrack-Trinity
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	39
System efficiency (lm/W)	128
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	5000
Срок эксплуатации	70.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1577x86x95

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Devo LED Pro 39 Вт 840 5000 лм 230 В ECG IP65 CL 1 ПММА 1577 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали	LIVB0003
опциональные принадлежности	
Devo Pro 39 Вт светорассеиватель ПММА L1577 мм	LIVB0008