


Технический паспорт изделия: LIVB0004--

Devo LED Pro 59 Вт 840 8100 лм 230 В ECG IP65 CL 1 ПММА

1277 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.277,00
Ширина нетто (мм)	112,00
Высота нетто (мм)	97,00
Вес нетто (кг)	2,89

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PMMA opal
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	138
Мощность (W)	59
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	8100
Срок эксплуатации	70.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1277x112x97

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Devo LED Pro 59 Вт 840 8100 лм 230 В ECG IP65 CL 1 ПММА 1277 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали	LIVB0004
опциональные принадлежности	
Devo Pro 59 Вт светорассеиватель ПММА L-1277 мм	LIVB0009