


Технический паспорт изделия: LIVB0005--

# Devo LED Pro 73 Вт 840 102000 лм 230 В ECG IP65 CL 1 ПММА

1577 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали



## Кривая распределения света



## Технические данные

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Длина нетто (мм)  | 1.577,00 |
| Ширина нетто (мм) | 112,00   |
| Высота нетто (мм) | 97,00    |
| Вес нетто (кг)    | 3,23     |

## Технические данные - Продолжение

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -20                                                                               |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 35                                                                                |
| Вид осветительного устройства           | Подвесной светильник<br>Настенный светильник<br>Светильник для монтажа на потолке |
| Монтаж                                  | Пристраивание стены<br>Монтаж на потолок<br>pendant                               |
| Цвет                                    | светло серый                                                                      |
| Материал                                | Glass fibre reinforced polyester                                                  |
| Крышка                                  | PMMA opal                                                                         |
| Устройство управления                   | Светодиодный усилитель                                                            |
| Рабочее напряжение AC (V)               | 230                                                                               |
| Патрон                                  | LED Platine                                                                       |
| System efficiency (lm/W)                | 140                                                                               |
| Мощность (W)                            | 73                                                                                |
| Цвет освещения                          | нейтральный белый                                                                 |
| Цветовая температура (K)                | 4000                                                                              |
| Индекс цветопередачи Ra                 | ≥80                                                                               |
| Световой поток (lm)                     | 10200                                                                             |
| Срок эксплуатации                       | 70.000h / L70 / B50                                                               |
| С регулируемой яркостью                 | нет                                                                               |
| Класс защиты                            | I                                                                                 |
| Степень защиты                          | IP65                                                                              |
| Shock strength                          | IK03                                                                              |
| Illuminant incl.                        | yes                                                                               |
| ДхШхВ мм                                | 1577x112x97                                                                       |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Devo LED Pro 73 Вт 840 102000 лм 230 В ECG IP65 CL 1 ПММА<br>1577 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый<br>светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали | LIVB0005     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                   |              |
| Devo Pro 73 Вт светорассеиватель ПММА L-1577 мм                                                                                                                                                                      | LIVB0010     |