


Технический паспорт изделия : LIVB0012--

DEVO PRO II Светильник 27 Вт, 3800 лм, 840, 230 В, ECG,

IP66, Кл. 1, ПММА, 1200 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали



Кривая распределения света



Технические данные


Длина нетто (мм)	1.174,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	90,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	2,24
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PMMA opal
Устройство управления	LED driver AC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	141
Мощность (W)	23/27/32/37
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3000/3700/4500/5200
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	1174x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B13	27
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

Datei Tabelle: DEVO PRO II Светильник 27 Вт, 3800 лм, 840, 230 В, ECG,

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
23	3000
27	3700
32	4500
37	5200

Габаритные чертежи: DEVO PRO II Светильник 27 Вт, 3800 лм, 840, 230 В, ECG,**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II Светильник 27 Вт, 3800 лм, 840, 230 В, ECG, IP66, Кл. 1, ПММА, 1200 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали	LIVB0012
опциональные принадлежности	
Крышка ПММА Oral для DEVO PRO II 1200 мм	LIVB0024
Крышка PC Oral для DEVO PRO II 1200 мм	LIVB0026