


Технический паспорт изделия : LIVB0015--

DEVO PRO II Светильник 77 Вт, 10400 лм, 840, 230 В,

EVG, IP66, Кл. 1, ПММА, 1500 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.454,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	90,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	3,23
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PMMA opal
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	135
Мощность (W)	77
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	10400
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	1454x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB B20	30
Numbers of luminars per MCB B25	37
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	32
Numbers of luminars per MCB C16	40
Numbers of luminars per MCB C20	49
Numbers of luminars per MCB C25	62

Datei Tabelle: DEVO PRO II Светильник 77 Вт, 10400 лм, 840, 230 В,

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Габаритные чертежи: DEVO PRO II Светильник 77 Вт, 10400 лм, 840, 230 В,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II Светильник 77 Вт, 10400 лм, 840, 230 В, EVG, IP66, Кл. 1, ПММА, 1500 мм влагозащищенный светильник со светорассеивателем в сером корпусе из стеклопластика, опаловый светорассеиватель и зажимы из нержавеющей стали	LIVB0015
опциональные принадлежности	
Крышка PMMA Oral для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0025
Крышка PC Oral для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0027