

Технический паспорт изделия: LIVB0016--

DEVO PRO II 28Вт 3400лм 840 ЭКГ ЕК-KIT 3Н IP66 CL 1 L-1200мм

Светодиодный влагозащищенный светильник с рассеивателем и аварийным комплектом 3Н, серый корпус из GFRP, опаловый рассеиватель из поликарбоната и клипсы inox



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.174,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	2,24
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый

Технические данные - Продолжение

Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PC opal
Устройство управления	LED driver AC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	28
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Световой поток (lm)	3400
Аварийное освещение	Emergency kit 3h
Световой Поток В Аварийном Режиме (lm)	400
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
Cycle of operation	100000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	1174x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	20
Numbers of luminars per MCB B13	25
Numbers of luminars per MCB B16	32
Numbers of luminars per MCB B20	40
Numbers of luminars per MCB B25	50
Numbers of luminars per MCB C10	30
Numbers of luminars per MCB C13	41
Numbers of luminars per MCB C16	50
Numbers of luminars per MCB C20	65
Numbers of luminars per MCB C25	81

Габаритные чертежи: DEVO PRO II 28Вт 3400лм 840 ЭКГ ЕК-KIT 3Н IP66 CL 1 L-1200мм



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II 28Вт 3400лм 840 ЭКГ ЕК-KIT 3Н IP66 CL 1 L-1200мм	
Светодиодный влагозащищенный светильник с рассеивателем и аварийным комплектом 3Н, серый корпус из GFRP, опаловый рассеиватель из поликарбоната и клипсы inox	LIVB0016
опциональные принадлежности	
Крышка PMMA Opal для DEVO PRO II 1200 мм	LIVB0024
Крышка PC Opal для DEVO PRO II 1200 мм	LIVB0026
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Поворотный кронштейн для 45 ° T5/T8 Linda	LI2JLT0450
Linda набор для настенн. монтажа +/-90 °, 18/36/58W	LI2JLT0452
Держатель для троса с Ø 1,5 - 2,5 мм for Series Arktur Eco	LI00501005
Трос с петель длина 3000 мм Ø 2 мм for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S цепь оцинкованная	LI8B000068