

Технический паспорт изделия: LIVB0017-E

DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 ECG EK-KIT 3H IP66 CL1 L-1500mm

Светодиодный влагозащищенный светильник с рассеивателем и аварийным комплектом 3H, серый корпус из GFRP, опаловый рассеиватель из поликарбоната и зажимы из иннокс, драйвер AC/DC



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.454,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	80,00
Вес нетто (кг)	2,19
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant

Технические данные - Продолжение

Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PC opal
Устройство управления	LED driver AC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	140
Мощность (W)	45
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Световой поток (lm)	6300
Световой Поток В Аварийном Режиме (lm)	400
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Класс энергоэффективности	D
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Cycle of operation	100000
ДхШхВ мм	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	14
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB B20	30
Numbers of luminars per MCB B25	37
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C13	31
Numbers of luminars per MCB C16	36
Numbers of luminars per MCB C20	49
Numbers of luminars per MCB C25	61

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 ECG EK-KIT 3H IP66 CL1 L-1500mm	
Светодиодный влагозащищенный светильник с рассеивателем и аварийным комплектом 3H, серый корпус из GFRP, опаловый рассеиватель из поликарбоната и зажимы из иннокс, драйвер AC/DC	LIVB0017-E
опциональные принадлежности	
Крышка PMMA Opal для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0025
Крышка PC Opal для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0027
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Поворотный кронштейн для 45 ° T5/T8 Linda	LI2JLT0450
Linda набор для настенн. монтажа +/-90 °, 18/36/58W	LI2JLT0452
Держатель для троса с Ø 1,5 - 2,5 мм for Series Arktur Eco	LI00501005
Трос с петель длина 3000 мм Ø 2 мм for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S цепь оцинкованная	LI8B000068