


Технический паспорт изделия : LIVI0008--


DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm

серый

влагозащищенный светильник с рассеивателем



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	1.547,00
Ширина нетто (мм)	53,00
Высота нетто (мм)	46,00
Вес нетто (кг)	0,58
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	серый
Материал	Поликарбонат
Крышка	опал
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	130
Мощность (W)	44
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<5
Световой поток (lm)	5720
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
Cycle of operation	100000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1547x53x46

Габаритные чертежи: DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm серый



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm серый влагозащищенный светильник с рассеивателем	LIVI0008