

Технический паспорт изделия : LIVT212150

LED STRIP 11W/m 900lm/m 4500K 12V 60LEDs IP65 120°



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Power per Meter (W/m)	11
Световой поток (lm/m)	900
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4500
Срок эксплуатации	20.000h
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP65
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	12
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
опциональные принадлежности	LIVT3251 --; LIVT3300 --; LIVT3337 --; LIVT3239 --; LIVT3240 --

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED STRIP 11W/m 900lm/m 4500K 12V 60LEDs IP65 120°	LIVT212150
опциональные принадлежности	
Драйвер LED 100Вт SLIM IP67, 12В	LIVT3251
Диммер 96Вт 12/24В для LED лент с удаленным управлением	LIVT3300
LED, синхронный диммер с удаленным управлением BF 14В	LIVT3337
Источник питания LED, 60Вт, 12В, 5А, IP44	LIVT3239
Источник питания LED, 78Вт, 12В, 6,5А, IP44	LIVT3240