

Технический паспорт изделия : LIVT214860

LED Premium Panel Downlight 18W - round

3000K, 1500lm, 120°

including driver, quick connector



Технические данные

ØxH мм	225x25
Вырез мм	210
Цвет	белый
Материал	PS PMMA Алюминий
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	210
Ватт (W)	18
Рабочее напряжение AC (V)	200-240
Цвет освещения	теплый белый
Световой поток (lm)	1500
Power Factor	>0.6
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	3000
Срок эксплуатации	20.000h

Технические данные - Продолжение

Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	83
Мощность (W)	18
Частота (Hz)	60
Диаметр (мм)	225

Габаритные чертежи: LED Premium Panel Downlight 18W - round 3000K, 1500lm, 120°




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED Premium Panel Downlight 18W - round 3000K, 1500lm, 120° including driver, quick connector	LIVT214860