

Технический паспорт изделия : LIVT5830--

Светодиодный прожектор 20Вт цвет - черный/серый 4000К, **ECONOMY**

1600лм, перезаряжаемый, IP54




Технические данные

ДхШхВ мм	237x38x194
Цвет	серый черный
Материал	Алюминий
Ватт (W)	50
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет освещения	холодный белый
Световой поток (lm)	4250
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥70
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	6400
Патрон	LED Platine
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	100
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II
Comparable Wattage incandescent lamp	250
Диапазон отклонения (°)	180
Мощность (W)	50
Частота (Hz)	50
Длина (мм)	237
Ширина (мм)	38
Высота (мм)	194

Габаритные чертежи: Светодиодный прожектор 20Вт цвет - черный/серый 4000К,



194x237x38mm

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиодный прожектор 20Вт цвет - черный/серый 4000К, 1600лм, перезаряжаемый, IP54	LIVT5830