

Технический паспорт изделия : LIVT6287--

Серия G, 48Вт, 3840лм, 4500К, 220-240В, IP65, 120°, 1500мм

Водонепроницаемый светильник



Технические данные

ДхШхВ мм	1500х65х58
Цвет	серый белый
Материал	ПК АБС
Патрон	LED Platine
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Ватт (W)	48
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	3840
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Цветовая температура (K)	4500

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP65
Comparable Wattage incandescent lamp	300
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Мощность (W)	48
Длина (мм)	1500
Ширина (мм)	65
Высота (мм)	58

Габаритные чертежи: Серия G, 48Вт, 3840лм, 4500К, 220-240В, IP65, 120°, 1500мм



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Серия G, 48Вт, 3840лм, 4500К, 220-240В, IP65, 120°, 1500мм Водонепроницаемый светильник	LIVT6287